

**/AIRFOM – JET****Cannone di piccola taglia, semplice ed efficace**

Cannone composto da serbatoio e valvola di innesco sparo CRONO dotata di otturatore a tazza in elastomero.

Attivabile mediante apposita elettrovalvola posta a bordo macchina o nelle strette vicinanze.

Ideale per l'applicazione in zone ove si formano piccole occlusioni come tubazioni, scivoli, canalette, piccoli depositi polveri, etc.

**Caratteristiche Tecniche**

$P_{max} = 10\text{bar}$


Zone di applicazione

**ZF** (-10°C, +60°C) → zone fredde, a temperatura ambiente



**ZC** (-10°C, +100°C) → zona calda (limitatamente alla zona ZC è necessaria una valutazione di fattibilità da parte dei Ns. tecnici)

**CANNONE /JET**

Codice	DN	Serbatoio lt.	PS bar	TS		X mm	Y mm	ZF	ZC	HT
				Min	Max					
				°C						
610185	19	4	10	-10	+60	220	265	●		
610188	19	6	10	-10	+60	220	317		●	
610201	19	4	10	-10	+100	220	265		●	
610203	19	6	10	-10	+100	220	317		●	

**SERBATOI CANNONI /JET**

Codice	Descrizione	DN	Capacità lt.	Diametro Øe mm	Altezza h mm
610053	SERBATOIO JET 4 LT	20	4	220	170
610057	SERBATOIO JET 6 LT	20	6	220	222



/JET							
Volume Lt.	DN	Øe mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
4	20	220	220	265	170	95	89
6	20	220	220	317	222	95	89