



/CAPPUCCINO

Cannoni estremamente compatti e robusti
Idonea per tubazioni, scivoli,
canalette, piccoli depositi polveri

Cannone composto da serbatoio e valvola di sparo interna al serbatoio e dotata di otturatore a tazza in elastomero rinforzato con anima metallica idoneo per esercizio gravoso.

CAPPUCCINO può essere attivato tramite comando puramente pneumatico o con elettrovalvola a bordo macchina.

I cannoni gamma STORM sono studiati per una disposizione a grappolo con possibilità di sparo simultaneo: il "grappolo" di cannoni può essere comandato da un'unica valvola, la valvola di attivazione STORM, in grado di interconnettere fra loro fino a max 6 cannoni. La valvola di attivazione STORM è dotata di elettrovalvola con connettore temporizzato per la programmazione di cicli di sparo.

La compattezza e robustezza di CAPPUCCINO è dedicata all'applicazione su batterie di sili e tramogge di piccole di-

/CAPPUCCINO

Extremely compact and robust aircannons
Suitable for pipes, chutes, channels, small dust
deposits

Aircannon consisting of a tank and an integrated firing valve, equipped with a cup obturator in elastomer reinforced with a metal core suitable for heavy duty. CAPPUCCINO can be activated by means of a purely pneumatic control or with a solenoid valve on the machine.

The STORM air cannon models are designed for "cluster installation" with the possibility of simultaneous firing: the "cluster" of air cannons can be controlled by a single valve, the STORM activation valve, able to interconnect up to 6 air cannons. The STORM activation valve can be equipped with a solenoid valve with a timed connector for programming firing cycles. The compactness and toughness of CAPPUCCINO is

dedicated to the application on series of silos and small hoppers for organic and/or inorganic materials.



Valvola di attivazione STORM



Zone di applicazione Application areas	
ZF (-10°C, +60°C)	zone fredde, a temperatura ambiente (otturatore in NBR) <i>room temperature areas (NBR obturator)</i>
HT (-10°C, +100°C)	zona in temperatura (otturatore in VITON) Nota: per l'applicazione in zone HT è necessario consultare un ns. tecnico per una valutazione di fattibilità applicativa. <i>High temperature areas (VITON obturator)</i> Note: for application in HT areas it is necessary to consult our technician for an application feasibility assessment

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES					
Model	DN cannone aircannon	DN Valvole valve	P _{min}	P _{max}	Temperature di applicazione Application Temperature
CAPPUCCINO	G3/4 (filettato) gas thread	DN32	2,5 bar	10 bar	ZF [-10°C; +60°] HT [-10°C; +100°C]


*Dichiarazione di Conformità serbatoio: Direttiva 2014/68/UE
Non previste certificazione per valvola CAPPUCCINO

*Tank Declaration of Conformity: Directive 2014/68/UE-PED
There is no certification for CAPPUCCINO valve



AIRCANNON CAPPUCCINO

Code	DN	Serbatoio lt. Tank	PS bar	TS Min / Max °C	X mm	Y mm	ZF	HT	Accoppiamento con utilizzo COUPLING WITH USE
611400	G3/4	0,5	10	-10 +60	114,5	128	•		Filetto (h 20 mm) / gas thread
611401	G3/4	0,75	10	-10 +60	114,5	156	•		Filetto (h 20 mm) / gas thread
611402	G3/4	1	10	-10 +60	114,5	186	•		Filetto (h 20 mm) / gas thread
611407	G3/4	0,5	10	-10 +100	114,5	128		•	Filetto (h 20 mm) / gas thread
611408	G3/4	0,75	10	-10 +100	114,5	156		•	Filetto (h 20 mm) / gas thread
611409	G3/4	1	10	-10 +100	114,5	186		•	Filetto (h 20 mm) / gas thread




CANNONE/AIRCANNON CAPPUCCINO							
Volume Lt.	DN	Øe mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
0,5	G3/4	114,5	114,5	128	102	26	60
0,75	G3/4	114,5	114,5	156	130	26	60
1	G3/4	114,5	114,5	186	160	26	60

VALVOLE/VALVES CAPPUCCINO

Code	DN	PS bar	TS Min / Max °C	ZF	HT	Specifica otturatore Obturator
600201	3/4"	10	-10 +60	•		NBR + ANIMA METALLICA NBR + METAL CORE
600202	3/4"	10	-10 +100		•	VITON + ANIMA METALLICA VITON + METAL CORE




DIMENSIONALI VALVOLA / VALVES DIMENSIONS			
MODEL	DN	A mm	B mm
CAPPUCCINO	3/4"	60	30



SERBATOIO/TANK CAPPUCCINO (SERIE PESANTE)

Code	Descrizione/Description	DN	Capacità lt. Volume	Diametro Øe mm	Altezza h mm
610110	SERBATOIO CAPP 0,5 LT (SERIE PESANTE)	G3/4	0,5	114,5	102
610111	SERBATOIO CAPP 0,75 LT (SERIE PESANTE)	G3/4	0,75	114,5	130
610112	SERBATOIO CAPP 1 LT (SERIE PESANTE)	G3/4	1	114,5	160



*Dichiarazione di Conformità serbatoio: Direttiva 2014/68/UE
 Non previste certificazione per valvola CAPPUCCINO

*Tank Declaration of Conformity: Directive 2014/68/UE-PED
 There is no certification for CAPPUCCINO valve