

/CAPPUCCINO

Cannoni estremamente compatti e robusti

Idonea per tubazioni, scivoli, canalette, piccoli depositi polveri

Cannone composto da serbatoio e valvola di sparo interna al serbatoio e dotata di otturatore a tazza in elastomero rinforzato con anima metallica idoneo per esercizio gravoso.

CAPPUCCINO può essere attivato tramite comando puramente pneumatico o con elettrovalvola a bordo macchina.

I cannoni gamma STORM sono studiati per una disposizione a grappolo con possibilità di sparo simultaneo: il "grappolo" di cannoni può essere comandato da un'unica valvola, la valvola di attivazione STORM, in grado di interconnettere fra loro fino a max 6 cannoni. La valvola di attivazione STORM è dotabile di elettrovalvola con connettore temporizzato per la programmazione di cicli di sparo.

La compattezza e robustezza di CAPPUCCINO è dedicata all'applicazione su batterie di sili e tramogge di piccole dimensioni per materiali organici e/o inorganici.



Valvola di attivazione
STORM



Caratteristiche Tecniche

$P_{max} = 10\text{bar}$


Zone di applicazione

ZF (-10°C, +60°C) → zone a temperatura ambiente (otturatore in NBR rinforzato)

HT (-10°C, +100°C) → zone in temperatura (otturatore in VITON rinforzato)

CANNONE /CAPPUCCINO



Codice	DN	Serbatoio lt.	PS bar	TS Min / Max °C	X mm	Y mm	ZF	HT	Accoppiamento con utilizzo
611400	G3/4	0,5	10	-10 +60	114,5	128	•		Filetto (h 20 mm)
611401	G3/4	0,75	10	-10 +60	114,5	156	•		Filetto (h 20 mm)
611402	G3/4	1	10	-10 +60	114,5	186	•		Filetto (h 20 mm)
611407	G3/4	0,5	10	-10 +100	114,5	128		•	Filetto (h 20 mm)
611408	G3/4	0,75	10	-10 +100	114,5	156		•	Filetto (h 20 mm)
611409	G3/4	1	10	-10 +100	114,5	186		•	Filetto (h 20 mm)



Dichiarazione di Conformità serbatoio Direttiva 2014/68/UE - PED (lotto)

SERBATOI CANNONI CAPPUCCINO (SERIE PESANTE)

Codice	Descrizione	DN	Capacità lt.	Diametro Øe mm	Altezza h mm
610110	SERBATOIO CAPP 0,5 LT (SERIE PESANTE)	G3/4	0,5	114,5	102
610111	SERBATOIO CAPP 0,75 LT (SERIE PESANTE)	G3/4	0,75	114,5	130
610112	SERBATOIO CAPP 1 LT (SERIE PESANTE)	G3/4	1	114,5	160



/CAPPUCCINO							
Volume Lt.	DN	Øe mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm
0,5	G3/4	114,5	114,5	128	102	26	60
0,75	G3/4	114,5	114,5	156	130	26	60
1	G3/4	114,5	114,5	186	160	26	60

Disegni e dati tecnici indicativi e non impegnativi

VALVOLE CAPPUCCINO

Codice	DN	PS bar	TS Min / Max °C	ZF	HT	Specifica otturatore
600200	3/4"	10	-10 +60	•		STANDARD
600201	3/4"	10	-10 +60	•		ANIMA DI RINFORZO
600202	3/4"	10	-10 +100		•	ANIMA DI RINFORZO



DIMENSIONALI			
MODELLO	DN	A mm	B mm
CAPPUCCINO	3/4"	60	30

