



/AIRFLASH® COMPONENTISTICA DI IMPIANTO DEDICATA

/ AIRFLASH® DEDICATED COMPONENTS

IANUS

VALVOLA DEVIATRICE DI ONDE D'URTO

Soluzioni easy, smart e competitive
Per ottimizzare il layout di impianto

IANUS consente di raddoppiare i punti di utilizzo senza modificare le connessioni elettropneumatiche del cannone. Accoppiata direttamente al cannone, IANUS consente di deviare l'onda d'urto lungo due diverse vie di deflusso permettendo così di asservire due punti di sparo con un unico cannone.

Nota: IANUS è applicabile solo in zone a temperatura ambiente (Tmax 60°C).

IANUS

SHOCK WAVE DEFLECTING VALVE

Easy, smart and competitive solutions
To optimize the plant layout

IANUS allows to double the points of use without modifying the electropneumatic connections of the air cannon. Coupled directly to the air cannon exit, IANUS allows the shock wave to be deflected along two different outflow routes thus allowing two firing points to be enslaved with a single cannon.

Note: IANUS is applicable only in areas at room temperature (Tmax 60 °C).

Tipologie di attivazione / Activation types

Manuale <i>Manual</i>	selezione manuale della via di deflusso tramite apposita valvola pneumatica a leva o a pulsante <i>Manual selection of the outflow route by means of a special pneumatic lever or button</i>
Semiautomatica <i>Simi-automatic</i>	selezione della via di deflusso mediante consenso esterno <i>Semi-automatic selection of the outflow route by external consent</i>
Automatica <i>Automatic</i>	selezione della via di deflusso automatica in funzione della programmazione ciclica scelta <i>Automatic selection of the outflow route according to the programmed cycles</i>



Con n.1 cannoni vengono asserviti n.4 punti di sparo
 With 1 cannons, 4 firing points are enslaved



IANUS

	DN	PS bar	TS Min / Max °C	ZF	Codice
2I - MANUAL	100	10	-10 +60	•	600185
2A - AUTOMATC	100	10	-10 +60	•	600190



2I - Modello a scambio manuale, composto da valvola IANUS, piastra di accoppiamento e attuatore.

2A - Modello a scambio automatico, composto da valvola IANUS, staffa di supporto, attuatore e logica pneumatica di scambio.

Dichiarazione di conformità per valvola IANUS.




2I - Manual switch model, consisting of IANUS valve, coupling plate and actuator.

2A - Automatic switch model, consisting of IANUS valve, support bracket, actuator and pneumatic switching logic.

Declaration of Conformity for IANUS valve.

DIMENSIONALI / DIMENSIONS

MODEL	DN mm	A mm	B mm	C mm
IANUS 2I	100	208	260	294
IANUS 2A	100	208	260	358



/IANUS 2I

/IANUS 2A

Disegni e dati tecnici indicativi e non impegnativi. Non-binding drawings and technical data.