

/AIRFLASH® COMPONENTISTICA DI IMPIANTO DEDICATA

VALVOLE AUSILIARIE

*Soluzioni easy, smart e competitive
Per migliorare la gestione di impianto
Ottimizzare la gestione energetica*

KYOTO - VALVOLE PARZIALIZZATRICI

Consente di controllare il volume in scarico dall'utilizzo grazie ad una contropressione consentendo così di sfruttare solo l'effettiva energia necessaria alla generazione dell'onda d'urto evitando di svuotare completamente il serbatoio di accumulo. KYOTO è fondamentale nella realizzazione di impianti PPI Pick-Power-Impulser.

Il dispositivo espleta due diverse funzioni a seconda della tipologia di valvola di sparo cui è abbinata:	
Risparmio energetico con /AIRFLASH® ALU con /AIRFLASH® OT	la coda di energia stoccata nel serbatoio o nella rete /PPI non viene completamente scaricata all'atto dello sparo, ma viene riutilizzata per la successiva carica del cannone. Si può risparmiare fino al 30% dell'energia da immettere nel serbatoio ad ogni ricarica.
Controllo di potenza con /AIRFLASH® FOM	rende possibile regolare la quantità di energia da scaricare all'utilizzo in funzione dell'effettivo fabbisogno nel punto di utilizzo. È possibile controllare fino al 70%-80% della potenza erogata. La funzione controllo di potenza integra in sé la funzione risparmio energetico. Questa funzione è attuabile solo con cannoni della famiglia /AIROFM e con valvola dotata di otturatore a membrana FOM.

KYOTO SR20 / SR25

Codice	DN	PS bar	TS Min / Max °C	ZF	HT	Versione completa di silenziatori
600682	20	10	-10 +100	•		•
600687	20	10	-10 +100		•	•
600718	25	10	-10 +100	•		•
600720	25	10	-10 +100		•	•

Nota: il modello di silenziatore riportato in fotografia ha valenza esemplificativa e non vincolante.



DIMENSIONALI			
MODELLO	DN	A mm	B mm
KYOTO SR20	20	74	80
KYOTO SR25	25	104	80

N.B.: Gli ingombri di massima non includono i silenziatori

